

推動無縫協作且高效的智慧辦公室

商用互動觸控顯示器 RM04 系列 65/75/86 吋



結合 Google Workspace
Google Play 商店下載應用程式



一鍵存取雲端資料
企業級的資料安全技術



Google EDLA 認證平台



ClassroomCare®



NFC



InstaShare2



EZWrite6

型號	RM6504	RM7504	RM8604
面板			
螢幕尺寸	65"	75"	86"
面板類型	IPS	IPS	IPS
解析度	UHD 3840 × 2160 像素	UHD 3840 × 2160 pixels	UHD 3840 × 2160 pixels
有效區域(寬 x 高)	1428.3 × 803.4 mm	1649.7 × 927.9 mm	1895.0 × 1066.0 mm
畫面比例	16:9	16:9	16:9
亮度(標準)	450 nits	450 nits	450 nits
對比度(標準)	1200:1	1200:1	1200:1
動態對比率	50,000:1	50,000:1	50,000:1
色彩深度	10-bit	10-bit	10-bit
反應時間	8 ms	8 ms	8 ms
色域	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC
背光壽命(標準)	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
使用方向	Landscape	Landscape	Landscape
玻璃			
硬度		9H 鋼化	
抗菌技術		奈米銀離子	
防眩光塗層		Yes	
觸控螢幕			
觸控技術		紅外線觸控	
觸控點		up to 40	
反應時間		< 8 ms	
系統			
CPU		Arm Cortex-A73 × 4 + A53 × 4	
GPU		Arm Mali-G52 MP8	
記憶體 儲存空間		8GB 32 GB	
作業系統		Android 13 (EDL)	
連接埠			
USB-A		5 × 3.0, 2 × 2.0	
USB-B (for touch)		3 × 3.0	
USB-C		1 × 3.0 (PD 65 W), 2 × 3.0	
HDMI (輸入 輸出)		3 × HDMI 2.0 1 × HDMI 2.0	
DisplayPort(輸入)		1 × 1.2a	
VGA (輸入)		1	
3.5mm (輸入)		1 × PC Audio, 1 × Mic	
3.5mm (輸出)		1 × Earphone	
S/PDIF (輸出)		1 (optical)	
RS-232		1	
嵌入式 PC (OPS)		1	
乙太網路		10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2	
Wi-Fi		Wi-Fi 6 (optional)	
Bluetooth®		Bluetooth 5.2 (optional)	
內建設備			
NFC 感應器		Yes	
環境光源 感應器		Yes	
IR 感應器		Yes	
麥克風		8-microphone array (range: up to 8 m 26ft)	
揚聲器		2 × 20 W (max)	
電源			
ENERGY STAR®	Yes	Yes	Yes
電源	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
待機消耗功率	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W
標準消耗功率	106.1 W	124.7 W	168.9 W
外觀尺寸			
尺寸(寬 × 高 × 深)	1489.3 × 905.8 × 87.1 mm (58.6 × 35.7 × 3.4 inch)	1717.1 × 1036.8 × 87.1 mm (67.6 × 40.8 × 3.4 in)	1962.4 × 1174.9 × 87.1 mm (77.3 × 46.3 × 3.4 in)
運輸尺寸(寬 × 高 × 深)	1640 × 1010 × 185 mm (64.6 × 39.8 × 7.3 in)	1860 × 1125 × 185 mm (73.2 × 44.3 × 7.3 in)	2095 × 1265 × 185 mm (82.5 × 49.8 × 7.3 in)
重量(產品 運輸)	37.8 kg 51.5 kg (83.3 lbs 113.5 lbs)	51.5 kg 67.6 kg (113.5 lbs 149 lbs)	65.2 kg 82.9 kg (143.7 lbs 182.8 lbs)
安裝(螺絲)	VESA 600 × 400 mm (4 × M8 × 25L)	VESA 800 × 400 mm (4 × M8 × 25L)	VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L)
環境			
操作時溫度	0° C ~ 40° C 32° F ~ 104° F	0° C ~ 40° C 32° F ~ 104° F	0° C ~ 40° C 32° F ~ 104° F
儲存溫度	-10° C ~ 60° C 14° F ~ 140° F	-10° C ~ 60° C 14° F ~ 140° F	-10° C ~ 60° C 14° F ~ 140° F
儲存濕度	10% ~ 80% RH non-condensing	10% ~ 80% RH non-condensing	10% ~ 80% RH non-condensing
操作濕度	20% ~ 80% RH non-condensing	20% ~ 80% RH non-condensing	20% ~ 80% RH non-condensing
軟體			
白板軟體	EZWrite 6.0	EZWrite 6.0	EZWrite 6.0
無線投影	InstaShare 2	InstaShare 2	InstaShare 2
帳戶管理	AMS	AMS	AMS
設備管理	DMS	DMS	DMS
BenQ 浮動工具欄	Floating Tool	Floating Tool	Floating Tool
播送系統	X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast
配件			
電線	1 × VGA (3 m 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m 9.8 ft), 1 × USB Type-B for touch (3 m 9.8ft), 1 × USB-C (1.5 m 4.9 ft)		
壁掛架	1	1	1
觸控筆	2	2	2
遙控器	1	1	1

BenQ 貼心全保固及客戶服務

大型商用顯示器：自購買日起算三年內，本公司提供台灣區免費維修服務。

維修方式：保固期限內，提供全省免費快速到府收送服務。(僅限台灣本島，不含吊架拆裝費用) 了解更多訊息：<http://business-display.benq.com/>

若您有任何產品保固問題，BenQ 官方網站 <http://business-display.benq.com/zh-tw/index.html> 可提供更多詳盡的服務資訊、問題集、文件或驅動程式下載等服務，也可利用 e-mail 及客戶服務電話與我們聯絡。

信箱位置：<http://business-display.benq.com/zh-tw/getsupport/contact.html>

客戶服務專線：0800-027-427

© 2024 明基電通版權所有，產品規格若有變動，恕不另行通知，本文所提及的公司與產品均分屬個公司的商標或註冊商標。



更多產品資訊

BenQ